

PIKKULA -HUUSSIN PAKKAUSLISTA JA KOKOAMISOHJE

5.4.2016

Suomen Huussitehdas

Tapio Hirvonen p. 0400 520 133

www.suomenhuussitehdas.fi

Tarvikepussi: vedin, ovisaranat, lankahaka, ruuvit 5x80 mm ja 4,5x45 mm.

Etuseinä ja ovi

Takaseinä

Oven ikkuna, 2 mm akryyilia ja verhouslaudat 4 kpl, ristikko

Räystäiden verhouslaudat 2+2+2 kpl

Green Toilet -laite: lattia, pystyseinä, istuinlevy, istuinlevyn kannattajat 2 kpl

Sokkeli

Nurkkalaudat 4 + 4 kpl

2-osainen katto (huopa valmiiksi asennettu)

Sivuseinät

Tarvittavat työkalut: ruuvinväännin ja ruuvauskärki torx 20, pora ja terä 4 mm, vasara, vesivaaka, tikkaat.
Pakkauksessa 80 mm ruuvit runkoelementtien kiinnitykseen, 45 mm ruuvit verhouslautojen kiinnitykseen.



Sokkeli, betonilaatat ja huopakaistaleet kosteuskatkoksi betonin ja puusokkelin väliin.



Sivuseinä ja takaseinä kiinni toisiinsa ja sokkeliin 80 mm ruuveilla (5 ruuvia / nurkka).



Loput seinät ja katon takalape. Takalappen sijainti niin, että takaräystääksi tulee noin 10 cm. Kiinnitys 80 mm ruuvein sivuseinien yläjuoksuihin.



Etulape paikalleen etu- tai sivukautta nostamalla, varo rikkomasta huopakatetta. Räystäslautojen asennus ylempi lauta noin 10-12 mm yli alemman laudan. Kiinnitys 45 mm ruuveilla, poraa alkureiät lautoihin etteivät ne halkea.



Oven ja verhouslautojen asennus 45 mm ruuveilla.



Lattian kiinnitys 80 mm ruuveilla.



Pystyseinän kiinnitys sivuseinän keskijuoksuun ja istuinlevyn takatukipuiden asennus sivuseinän takajuoksuun 80 mm ruuveilla.



Istuinlevyn kiinnitys 80 mm ruuveilla levyn kulmista ja Green Toilet sovitinlevyn sekä Styrox-istuimen asennus.



Green Toilet Familyn asennus.